



CADENAS ALTA RESISTENCIA

Cadena Acero Grado 80

Precaución: Nunca exceda la carga de trabajo. Use sólo cadena de acero aleado grado 80 para maniobras de carga.

MEDIDA (pulg.)	MEDIDA (mm.)	CARGA DE TRABAJO (Kg.)	PESO (Kg. x ml.)
9/38	7.1	1587	1.056
5/16	7.9	2312	1.368
3/8	9.5	3220	2.142
1/2	12.7	5443	3.511
5/8	15.8	8210	5.594
3/4	19.0	12836	8.184
7/8	22.2	15513	10.594
1	25.4	21872	14.359
1 - 1/4	31.7	36926	23.432

Cadena Acero p/ Transporte Grado 70

Acabado natural y galvanizado.

Esta cadena no es recomendada para maniobras de levantamiento de carga.

MEDIDA (pulg.)	MEDIDA (mm.)	CARGA DE TRABAJO (Kg.)	PESO (Kg. x ml.)
1/4	6.3	1430	0.937
5/16	7.9	2134	1.383
3/8	9.5	2996	2.098
1/2	12.7	5130	3.571
5/8	15.8	7166	5.327
3/4	19.0	12836	8.154

Cadena Acero Grado 43

Acabado natural y galvanizado.

Esta cadena no es recomendada para maniobras de levantamiento de carga.

MEDIDA (pulg.)	MEDIDA (mm.)	CARGA DE TRABAJO (Kg.)	PESO (Kg. x ml.)
1/4	7	1180	2.15
5/16	8	1770	3.10
3/8	10	2450	4.50
1/2	13	4175	7.70
5/8	16	5220	13.30
3/4	19	7350	17.60