

LOS UNICOS CON ALMA DE ACERO...

GARRUCHAS O POLIPASTOS DIFERENCIALES MANUALES


Levante vertical de carga
Uso rudo industrial

Los equipos para elevación de carga con la mejor relación de calidad, duración y precio en México.

Clasificación de Servicio (H-4) / (2m)

Características Generales:

- * Cadena de acero de alta resistencia grado 80.
- * Diseño compacto de resistencia con un 50% arriba de su carga nominal.
- * Guía de cadena interna para evitar torceduras en la cadena.
- * Componentes internos de larga vida para un mínimo mantenimiento.
- * Sistema de freno mecánico tipo "Weston"
- * Tratamiento de zinc contra corrosión.
- * Pintura de primario y acabado anticorrosivo para servicio y ambiente marino.
- * Gancho de carga giratorio con gatillo de seguridad.
- * Gancho de suspensión giratorio con gatillo de seguridad.
- * Contamos con equipos en diferente elevación a lo estándar



ISO 9002

REFACCIONES Y SERVICIO
GARANTIA DE 2 AÑOS
SOBRE DEFECTO DE FABRICA

ESPECIFICACIONES DEL POLIPASTO MANUAL

MODELO	Unidad	HSZ-A6191	HSZ-A6192	HSZ-A6193	HSZ-A6194	HSZ-A6195	HSZ-A6196	HSZ-A6197
Capacidad	Tons	0.5	1	2	3	5	10	20
Elevación Estándar	Mts	3	3	3	3	3	3	3
Prueba de Carga de Movimiento	Kn	7.5	15	30	45	75	150	300
Esfuerzo Requerido para Levantar la	Kg	23.5	31.5	37.0	35.0	42.0	42.0	84.0
Ramales (s) de la cadena	No.	1	1	1	2	2	4	8
Diámetro cadena de carga	mm	6	6	8	8	10	10	10
Dimensiones (mm)	A	131	140	161	161	186	207	215
	B	127	158	187	199	253	398	650
	C	270	317	414	465	636	798	890
	D	35	35.5	42.5	50	64	85	110
	E	30	28	33.5	40	50	64	85
Peso Neto	Kg	10	12	20	27	45.5	83	193
Dimensiones o Medidas del Empaque	cm	22x15x19.5	23x18x19.5	28x21x24	32x21x26	40x21x31	50x41x21	64x38x64
Peso Extra por Metro de Carga Extra	Kg	1.7	1.7	2.3	3.7	5.6	9.7	19.4